

Blitzleuchte Typ 16

Aufgebaut auf komplettem "Edizio by Feller"- Programm im neuen, zeitlosen EDIZIOdue-Design und somit multifunktional einsetzbar für AP und UP Apparate. Durch die Strukturierung der neuen Kalotte, die eine sehr breite Abstrahlung des Lichtblitzes bewirkt, ist nur noch eine Kalottenhöhe nötig, was den Bestellvorgang und die Lagerbewirtschaftung noch einfacher macht. Blitzleuchte zum Anzeigen von Zuständen mittels intensivem Blitz.

Als Warn- Zustands- oder Aufmerksamkeitsanzeige im Alarm- und Signalbereich einsetzbar.

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff weiss oder farbig
Haube	Makrolon
Schutzart	IP 21
Gewicht	UP 100g / AP 150g
Temperatur	-25°C bis +40°C
Blitzfrequenz	230V: 50-60/min übrige: 20 - 30/min andere Blitzfrequenz auf Anfrage möglich
Befestigung	UP mittels 4 Schrauben durch die Befestigungsplatte AP mittels 2 Schrauben durch die Grundplatte

Stromaufnahme

	5Ws
12V DC	0.130A
24V DC	0.150A
12V AC	0.150A
24V AC	0.210A
230V AC	0.04A

EDIZIOdue




Ausführungen und Zubehör

Ausführung	Unter- oder Aufputzversion
Haubenfarben	gelb, rot, grün, rauchtopas
Blitzenergie	5Ws
Zubehör	Starkstromrelais (Telecom) Gehäusefarben gemäss Feller Siehe Register 5


Bestellhinweise

Bestellnummer	016a-cc-pp-uuu-i
Ausführung (a)	A Aufputzversion U Unterputzversion
Farbcode (cc)	YE gelb, WH rauchtopas, RD rot, GN grün
Blitzenergie (pp)	05 5Ws
Spannung (uuu)	Spannungsangabe mit führenden Nullen
Strom (i)	A Wechselstrom D Gleichstrom

Seitenansicht



Seitenansicht



Unterputzversion

Aufputzversion



Hugentobler Spezialleuchten AG
Brunnenwiesenstrasse 14
CH - 8570 Weinfelden
Tel. +41 071 626 20 40
Fax +41 071 626 20 49



Blitz- und Drehspiegelleuchten



Spezialleuchten für Luft- und Schifffahrt



Pflanzenbestrahlungsleuchten